

Cutter

Gerät komplett in Edelstahl. Mit dem Edelstahlbecken, welches über dem Motor angebracht ist, ist dieser Cutter ein kompaktes Gerät, welches zahlreiche Funktionen erfüllt



Hohe Standfestigkeit durch isolierten Motor und Kessel.
Extrem starker Motor mit Inverter-Getriebe für das Schneiden, Zerkleinern, Aufschlagen, Rühren usw.
Elektronischer Drehzahlregler für maximale Kraft in allen Drehzahlbereichen, Mikroschalter am Deckel, 24 Volt Schaltsteuerung und sehr stabiler transparenter Deckel. Leicht abnehmbarer Kessel und schnelle Reinigung durch das einfache Zerlegen des Gerätes.
Ein Gerät welches zur unerlässlichen Küchenhilfe wird

CNS
Rostfrei



Type	Art. Nr.	Leistung	Kessel Kapazität in Liter	Nutz Kapazität in Liter	Messer U/min	Außenmaße B/T/H in mm	Anschluß ⚡	Gewicht in kg
C 4 VV	090070	350 W / 0,5 Hp	3,3	1,5	1100 - 2600	380 x 320 x 270	230 V / 50 Hz	10
C 6 VV	090072	350 W / 0,5 Hp	5,3	3,1	1100 - 2600	380 x 320 x 320	230 V / 50 Hz	11

Planetenrührmaschine Mixer und Universalrührwerk

Professionelle, kompakte und leistungsstarke Planetenrührmaschine mit kratzfest beschichtetem, pflegeleichtem Gehäuse

Durch die **serienmäßige Ausstattung** der dreiteiligen Zubehörreihe mit (Rührbesen, Rührspachtel und Kneithaken) ist die Maschine extrem flexibel um zu Mischen, Kneten oder zu Schlagen.

Mit der 3-stufigen Geschwindigkeitsregelung kann die Maschine der jeweiligen Masse angepasst werden. Wie z.B. Pizza-, Brot-, Keks-, Croissants-, Brioche-, Biskuit-, Mürbteige, Püree, Mayonnaise, Saucen, Schlagsahne usw. Durch die praktischen Schnellverschlüsse und den ausziehbaren Kessel ist ein wechseln des Kessels oder der Werkzeuge einfach und zeitsparend.

Die Typen PTM 10 F und PTM 20 F sind als Tischmodell konzipiert.

Type PTM 60 F wird mit serienmäßigen Kesselwagen geliefert.

Die Maschine verfügt über alle Sicherheitsvorrichtungen, die den Europäischen Richtlinien entsprechen (Niederspannungsrichtlinie, Mikroschalter an Deckel und Edelstahlkessel)



PTM 60 F



Planetenrührmaschine, Mixer und Universalrührwerk

Type	Art. Nr.	Fassungsvermögen des Kessels in Liter	Umdrehungen pro Minute	Motorleistung	Außenmaße in mm	Anschluß ⚡	Gewicht in kg
PTM 10 F	090390	10 Lit. (245x220mm)	90 / 485	0,37 KW / 0,5 HP	400x510x720	230 V, 50 Hz	37
PTM 20 F	090391	20 Lit. (320x280mm)	80 / 470	0,55 KW / 0,75 HP	470x540x920	230 V, 50 Hz	98
PTM 30 F	090392	30 Lit. (370x350mm)	99 / 176 / 320	0,75 KW / 1,0 HP	570x670x1160	400 V, 50 Hz	195
PTM 40 F	090393	40 Lit. (390x370mm)	99 / 176 / 320	1,1 KW / 1,5 HP	640x730x1300	400 V, 50 Hz	200
PTM 60 F	090394	60 Lit. (460x410mm)	99 / 176 / 320	3 KW / 4,0 HP	640x730x1300	400 V, 50 Hz	450



PTM 10 F

PTM 20 F

Zubehör	Type	Art. Nr.
Zusätzlicher Kessel für PTM 10 F	PTM 10F/KESS	090395
Zusätzlicher Kessel für PTM 20 F	PTM 20F/KESS	090396
Zusätzlicher Kessel für PTM 30 F	PTM 30F/KESS	090397
Zusätzlicher Kessel für PTM 40 F	PTM 40F/KESS	090398
Zusätzlicher Kessel für PTM 60 F	PTM 60F/KESS	090399



Inklusive serienmäßigem Kesselwagen bei Type: PTM 60 F